


CUTTING PLIERS



NOT ALL CUTTING EDGES ARE THE SAME...



Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.

Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.

CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

TYPES OF CUTTING EDGES



VS.



Channellock's knife and anvil cutters ensure proper cutting edge alignment, resulting in a clean cut every time.

La conception couteau sur surface d'appui des tranchants assure un alignement correct et donc une coupe propre en toutes circonstances.

Los cortadores tipo cuchillo de "punto y plano" Channellock aseguran el alineamiento correcto del filo, resultando siempre en un corte preciso.

CHANNELLOCK BLUE® grips for comfort

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®

Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE® para mayor comodidad de las manos

CHANNELLOCK® uses high carbon steel for superior performance on the job, and an ultimate rust preventative coating.

CHANNELLOCK® utilise un acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit anti-rouille idéal.

CHANNELLOCK® usa acero de alto contenido de carbono que produce un rendimiento superior en el trabajo, con un recubrimiento de prevención superior contra la oxidación.

Most manufacturers use two sharp edges which can become misaligned, losing their cutting effectiveness.

La plupart des fabricants utilisent deux tranchants de coupe. Ceux-ci peuvent perdre leur alignement et donc leur efficacité.

La mayoría de los fabricantes utilizan dos bordes afilados que pueden desalinearse, perdiendo su eficacia de corte.

PLIER	SUGGESTED WIRE CUTTING CAPACITIES (by Diameter)													
	PIANO WIRE				HARD WIRE				MEDIUM HARD WIRE				SOFT WIRE	
	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm	MIN. DIA. in	MAX. DIA. mm
317	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
326	0.080	2.032	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
336	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
337	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
338	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
350S	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
356	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
357	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
358	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
360	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
3610	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
367	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
368	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
369	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
436	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
437	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
447	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
449	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
458			0.120	3.048										
728	0.063	1.600	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
748	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034 ¹	0.864	0.080	2.032
758	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034 ²	0.864	0.080	2.032
86	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
41S	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034	0.864
42S	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034	0.864
47S	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.034	0.864
E318	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
326CB	0.056	1.422	0.080	2.032	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
336CB	0.056	1.422	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
337CB	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
338CB	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
348	0.070	1.778	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
E388	0.063	1.600	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
Following pliers recommended for hard, medium hard, and copper applications only.														
35-250	*	*	*	*	0.047	1.194	0.070	1.778	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
Following pliers recommended for medium hard, and copper applications only.														
148-10	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.091	2.311	0.162	4.115
Following pliers recommended for copper and aluminum only.														
87	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.080	2.032	2/0	9.266
911	*	*	*	*	*	*	*	*	0.047	1.194	0.080	2.032	2/0	9.266

* = Product not recommended for cutting this type of wire.

WIRE CLASSIFICATIONS	TENSILE STRENGTH	
	K PSI	N/mm2
PIANO WIRE - Hardened steel spring wire	280 - 360	1930 - 2500
HARD WIRE - Tempered steel spring wire	240 - 275	1650 - 1900
MEDIUM HARD WIRE - Tempered steel spring wire	180 - 235	1240 - 1620
SOFT WIRE (Type 1) - Tempered steel spring wire	120 max.	825 max.
SOFT WIRE (Type 2) - Tempered steel spring wire	70 - 90	480 - 620
COPPER WIRE	30 max.	200 max.



LONG NOSE PLIERS

CHANNELLOCK® uses precision machined knife and anvil style cutting edges to ensure perfect mating and superior cutting edge life.

CHANNELLOCK® utilise des bords tranchants de type couteau et contre-lame usinés avec précision afin d'assurer un ajustement parfait et une durabilité supérieure des tranchants.
CHANNELLOCK® utiliza filos de corte de precisión con cuchillos de estilo "punto y plano" que aseguran el alineamiento perfecto y una mayor duración del filo de corte.

High carbon steel for superior performance and an ultimate rust preventative coating.

Acier à haute teneur en carbone de performance supérieure protégé par un enduit anti-rouille idéal.

Acero de alto contenido en carbono para lograr un rendimiento superior y un revestimiento para prevenir al máximo la oxidación.

Crosshatch teeth pattern
Dentelure quadrillée
Ranurado entrecruzado en las superficies de las mordazas




Laser heat-treated cutting edges last longer.

Les surfaces de coupe thermotraitées au laser durent plus longtemps.

Los bordes de corte termotratados por láser dan mayor rendimiento.

CHANNELLOCK BLUE® grips for comfort

Poignées de confort CHANNELLOCK BLUE®
Empuñaduras CHANNELLOCK BLUE® para mayor comodidad de las manos




Features

- 317 – with side cutter
- 3017 – without side cutter
- 317 – avec coupe-fil de côté
- 3017 – sans coupe-fil de côté
- 317 – con corte lateral
- 3017 – sin corte lateral

PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
317	8.00	203.20	2.36	59.94	0.41	10.41	0.87	22.10	0.41	10.41	0.14	3.56	0.11	2.79	1.89	48.01	0.55	249.48
3017	8.00	203.20	2.36	59.94	0.41	10.41	0.87	22.10	N/A	N/A	0.14	3.56	0.11	2.79	1.89	48.01	0.55	249.48

Features

- **XL™ Xtreme Leverage Technology (326)**
- Pipe grip design accommodates many shapes (326)
- 326 – with side cutter
- 3026 – without side cutter
- Xtreme Leverage Technology (326)
- La conception serre-tube s'adapte à de nombreuses formes (326)
- 326 – avec coupe-fil de côté
- 3026 – sans coupe-fil de côté
- Xtreme Leverage Technology (326)
- Diseño de empuñadura de tuberías que se adapta a muchas formas (326)
- 326 – con corte lateral
- 3026 – sin corte lateral



PLIER	A OVERALL LENGTH		B JAW LENGTH		C JOINT THICKNESS		D JOINT WIDTH		E CUTTING EDGE		F NOSE WIDTH		G NOSE THICKNESS		H HANDLE SPAN		WEIGHT	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	pounds	grams
326	6.53	165.89	2.21	56.16	0.39	9.91	0.64	16.26	0.35	8.89	0.11	2.74	0.10	2.41	2.04	51.82	0.30	136.08
3026	6.10	154.94	2.08	52.83	0.41	10.41	0.75	19.05	N/A	N/A	0.10	2.54	0.11	2.79	1.89	48.01	0.33	149.69

GIFT SETS



PC-1

Pro's Choice Set includes: 424, 426, 440®, 460 tongue and groove pliers packaged in a storage tray.

Pro's Choice Kit comprendant : pinces multiprises 424, 426, 440® et 460 dans un plateau de rangement.

Pro's Choice El juego incluye: pinzas de extensión 424, 426, 440® y 460 empaquetadas en una bandeja de almacenamiento.



PC-2

Pro's Choice II Set includes: 420® tongue and groove plier, 337 cutting plier, 317 long nose plier, 528 slip joint plier packaged in a storage tray.

Pro's Choice II Kit comprendant : pince multiprise 420®, pinces coupantes 337, pinces à long bec 317 et pinces à charnière coulissante 528 dans un plateau de rangement.

Pro's Choice II El juego incluye: pinza de extensión 420®, alicate de corte 337, alicate de punta larga 317 y pinza de unión móvil 528 empaquetadas en una bandeja de almacenamiento.



PC-41

Set includes: 430® tongue and groove plier, 338 cutting plier, E318 long nose plier, 528 slip joint plier packaged in a storage tray.

Kit comprendant : pince multiprise 430®, pinces coupantes 338, pinces à long bec E318 et pinces à charnière coulissante 528 dans un plateau de rangement.

El juego incluye: pinza de extensión 430®, alicate de corte 338, alicate de punta larga E318 y pinza de unión móvil 528 empaquetadas en una bandeja de almacenamiento.



PC-LC12

Set includes: 424 Little Champ® tongue and groove plier, 50S Little Champ® snipe nose plier, 42S Little Champ® cutting plier, 47S Little Champ® long nose plier, 41S Little Champ® cutting plier, 524 Little Champ® slip joint plier, T051A, T062A, T072A precision Torx® professional screwdrivers, P000A, P002A, S332A precision professional screwdrivers packaged in a storage tray.

Kit comprendant : pince multiprise Little Champ® 424, pinces à bec étroit Little Champ® 50S, pinces coupe-fils Little Champ® 42S, pinces à long bec Little Champ® 47S, pinces coupe-fils Little Champ® 41S, pinces à jointure glissante Little Champ® 524, tournevis professionnels Torx® de précision T051A, T062A, T072A, et tournevis professionnels de précision P000A, P002A, S332A empaquetadas en una bandeja de almacenamiento.

El juego incluye: pinza de extensión Little Champ® 424, alicates de punta plana Little Champ® 50S, alicates de corte Little Champ® 42S, alicates de punta larga Little Champ® 47S, alicates de corte Little Champ® 41S, pinzas de unión móvil Little Champ® 524, destornilladores profesionales de precisión Torx® T051A, T062A, T072A y destornilladores profesionales de precisión P000A, P002A, S332A empaquetadas en una bandeja de almacenamiento.



TOOL ROLL-4

Tool roll includes: 430® tongue and groove plier, 420® tongue and groove plier, 337 cutting plier, 3017 long nose plier, 61A 6 'n 1 screwdriver

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 430®, pince multiprise 420®, pinces coupantes 337, pinces à long bec 3017, tournevis 6 en 1 61A

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 430®, pinza de extensión 420®, alicate de corte 337, alicate de punta larga 3017, destornillador 6 en 1 61A

T051A, T062A, T072A, P000A, P002A, S332A, 61A:

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le nickel, réputé dans l'état de Californie pour causer le cancer. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas incluido el níquel, que al Estado de California le consta que causa cáncer. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.

61CB:

WARNING: This product can expose you to chemicals including lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont les composés du plomb, qui sont réputés dans l'état de Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales et autres effets néfastes liées à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluidos los compuestos del plomo, que al Estado de California le consta que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductores. Visite www.P65Warnings.ca.gov para obtener información adicional.



GP-7

Tool roll includes: 420® tongue and groove plier, 61CB Code Blue® screwdriver, 426 tongue and groove plier, 806W adjustable wrench, 336 diagonal cutter, 326 long nose plier (420®, 426, 336, 326: Made in the USA) (61CB: Made to A.N.S.I. standards in China.) (806W: Made in Spain.)

Cette poche à outils comprend : pince multiprise 420®, tournevis Code Blue® 61CB, pince multiprise 426, clé à molette 806W, pinces coupantes obliques 336, pinces à long bec 326 (420®, 426, 336, 326: Fabriqué aux É-U) (61CB: Fait en Chine selon les normes A.N.S.I.) (806W: Fabriqué à Espagne.)

Estuche de herramientas incluye: pinza de extensión 420®, destornillador Code Blue® 61CB, pinza de extensión 426, llave ajustable 806W, cortador diagonal 336, alicate de punta larga 326 (420®, 426, 336, 326: Hecho en EE.UU.) (61CB: Hecho en China según los estándares A.N.S.I.) (806W: Hecho en España.)

806W:

WARNING: This product can expose you to chemicals including nickel, lead, and chromium which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le nickel, le plomb et le chrome, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a químicos, incluyendo el níquel, el plomo y el cromo, que son conocidos por el Estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov