



Fix Steel Epoxy

A soft malleable epoxy that cures like hardened steel. Can be tapped, drilled, sanded, machined and filed. Excellent adhesion to metal, plastic, glass and copper.

Adhesivo Epóxico para Reparación de Acero

Pegamento epóxico suave y maleable que cura como acero endurecido. Puede ser taladrado, lijado, maquinado y limado. Excelente adherencia a metal, plástico, vidrio y cobre.

18310	4 oz (114 g)	12 /cs
--------------	--------------	--------

Aluminum Epoxy Stick

A soft malleable epoxy that cures like hardened steel. Can be tapped, drilled, sanded, machined and filed. Excellent adhesion to metal, plastic, glass and copper.

Adhesivo Epóxico para Reparación de Aluminio

Pegamento epóxico suave y maleable que cura como aluminio endurecido. Puede ser taladrado, lijado, maquinado y limado. Excelente adherencia a metal, plástico, vidrio y cobre.

18320	4 oz (114 g)	12 /cs
--------------	--------------	--------



Foam Grip Flexible Urethane

A two part flexible urethane foam formulated to expand 10 times its original volume. Used to stop wind noise and water leaks in pillar posts. Adds reinforcement to panels. **Use 17904 or 17906 replacement nozzle.**

Espuma Flexible de Uretano

Espuma flexible de uretano de dos componentes formulada para expandirse 10 veces su volumen original. Utilizada para reducir ruido del viento y filtraciones de agua en los postes laterales. Proporciona refuerzo a los paneles.

Utilice boquillas mezcladoras de repuesto 17904 o 17906.

16502	7.4 fl oz (220 ml)	4 /cs
--------------	--------------------	-------

Aluminized Sound Deadening Sheets

Solid butyl pad backed with a pliable aluminum sheet. Reduces noise level and seals out water and exhaust fumes.

Applications: Floors, seams, cracks, rusted areas, tears, holes, trunks, door skins, floorboard surfaces and fire walls.

Láminas de Aluminio Aislantes de Sonido

Láminas de butil sólido con respaldo flexible de aluminio. Reduce el nivel de ruido y evita la entrada del agua y los gases de escape. Aplicaciones: Pisos, costuras, grietas, áreas oxidadas, rasgaduras, agujeros, cajuelas, puertas, superficies de piso y paredes aislantes de fuego.

18200	6" x 24" (15.2 cm x 60.8 cm) - 0.06" - 12 un.	1 /cs
--------------	---	-------

18200

